

TEMP LEVELLING ADHESIVE 临时调平胶GA-101

GA-101是高强快固胶粘剂，高强度、固化速度快，2h强度大于20MPa。广泛应用于支座更换施工中千斤顶工作区的调平。

物理参数

| | | |
|--------------------------|-----------|----------|
| 组成 | A组份：树脂 | B组份：固化剂 |
| 外观 | A组份：黄褐色膏体 | B组份：白色膏体 |
| | 混合后：浅灰色膏体 | |
| 混合比例（重量比） | 20: 1 | |
| 混合密度（g/cm ³ ） | 2.0±0.1 | |
| 操作温度（25℃） | 5-35 | |
| 适用期（min） | 10 | |

技术指标

| | | |
|------|--------------|-----|
| 胶体性能 | 2H抗压强度（MPa） | ≥25 |
| | 8H抗压强度（MPa） | ≥30 |
| | 12H抗压强度（MPa） | ≥45 |

包装

标准：20 kg(A+B)/套 ●Part A: 20kg/桶 ●Part B: 1kg/桶



存储运输

建议存储在温度为5℃-40℃，干燥通风的环境内，远离火源，避免阳光直接照射
本产品为一般化学品，适用于一般交通工具运输，运输过程不得倒置，撞击及倾斜
有效期：6个月

注意事项

- 1、施工场地必须保持良好的通风。
- 2、现场施工人员应佩戴必要的防护措施，如佩戴护目镜、口罩和手套。
- 3、施工现场严禁吸烟。
- 4、若不慎将任何材料误食或溅入眼睛，请立即就医。

